

燕文 EJP 订单管理系统接口 2.0

(V1.2)

2022/06

版本历史

日期	修订号	描述	编写人
2022-06-16	1.0	新建	Tang
2023-03-07	1.1	1. 新增查询交货仓列表接口 2. 创建运单接口新增字段 companyCode 交货仓	Tang
2023-03-14	1.2	1. 新增美国地址校验接口 2. 新增韩国个人通关码校验接口	Tang

目录

燕文 EJF 订单管理系统接口 2.0.....	1
1. 接口概要.....	4

1.1 请求地址	4
1.2 请求方式	4
1.3 请求参数	4
1.4 业务参数	5
1.5 关于签名规则	5
1.6 请求 URL 示例	6
1.7 通用返回值	6
2. API 目录	7
2.1 运单服务 url: {servicepoint}/api/order	7
3. 运单服务	8
3.1 查询国家列表	8
3.2 查询已开通的产品列表	10
3.3 查询交货仓列表	11
3.4 创建运单	13
3.5 打印标签	20
3.6 取消运单	22
3.7 查询运单详情	24
3.8 批量查询单号详情	31
3.9 美国地址校验	39
3.10 韩国个人通关码校验	41

1. 接口概要

1.1 请求地址

通用请求地址前缀:

测试环境: <https://ejf-fat.yw56.com.cn>

正式环境: <https://open.yw56.com.cn>

测试环境:

测试账号: 100000

测试秘钥 apitoken: D6140AA383FD8515B09028C586493DDB

正式环境:

账号: 贵司在我司客户号;

秘钥 apitoken: 登录我司客户中心系统-账号管理-发货账号信息下查看秘
钥;

1.2 请求方式

所有接口使用 POST 方式提交请求, 没有特殊说明所有字符编码为 utf-8。

Content-Type: application/json;

1.3 请求参数

*所有请求都需要提供公共参数

参数	类型	必填	描述
user_id	String	是	客户号

format	String	是	报文格式默认为 json 格式, 可选值: json
method	String	是	api 名称
timestamp	Long	是	时间戳(毫秒级)有效期为 5 分钟
version	String	是	api 版本号 可选 V1.0
sign	String	是	签名(根据动态规则生成)
data	String	是	报文内容(body 请求参数,放在请求体中,使用 json 格式)

1.4 业务参数

API 调用除了必须包含公共参数外, 如果 API 本身有业务级的参数也必须传入, 每个 API 的业务级参数请参考文档以下章节。

1.5 关于签名规则

第一步: 按字典序将所有参数拼接。具体顺序为

user_id+data+format+method+timestamp+version

第二步: 将 apiToken 拼接到第一步得字符串的头部和尾部

apitoken+user_id+data+format+method+timestamp+version+apitoken

第三步: 将第二步的结果进行 MD5 签名

MD5(apitoken+user_id+data+format+method+timestamp+version+api token)

生成签名示例:

user_id=100000;

apitoken=D6140AA383FD8515B09028C586493DDB;

D6140AA383FD8515B09028C586493DDB100000{"waybillNumber":"LW236181999CN","printRemark":"0"}jsonexpress.order.label.get1655798809414V1.0D6140AA383FD8515B09028C586493DDB

注: 1) data 参数为 body 请求参数为 json 格式, 并且使用压缩格式;

2) MD5 加密方式为 32 位小写;

1.6 请求 URL 示例

https://ejf-fat.yw56.com.cn/api/order?user_id=100000&method=express.order.label.get&format=json×tamp=1655798809414&sign=3178369ad1131fc5f9302fd7e2eabf12&version=V1.0

注: user_id,method,format,version,timestamp 要和生成签名时使用的参数一致。

sign 为生成参数签名步骤生成的 md5 加密后得到的;

1.7 通用返回值

```
{  
    "success": true,  
    "code": "0",  
    "message": "操作成功",
```

```
"data": object
}
```

字段说明:

参数	类型	必填	描述
success	Boolean	是	是否成功 true:成功; false:失败;
code	String	是	消息编码 0:成功; >0:失败; <0:系统异常;
message	String	是	消息内容
data	Object	否	实体信息 接口返回的数据对象

2. API 目录

2.1 运单服务 url: {[servicepoint](#)}/api/order

方法名称	描述
common.country.getlist	查询国家列表
common.warehouse.getlist	查询交货仓列表
common.verify.us.address	美国地址校验
common.verify.kr.pccc	韩国个人通关码校验
express.channel.getlist	查询已开通的产品列表
express.order.create	创建运单
express.order.label.get	打印标签
express.order.cancel	取消运单

express.order.get	查询运单详情
express.order.getlist	批量查询单号详情（订单号/运单号）

3. 运单服务

3.1 查询国家列表

3.1.1 请求 URL:

{ServiceEndPoint}/api/order

3.1.2 方法名称:

common.country.getlist

3.1.3 返回参数说明

参数	类型	描述
success	Boolean	是否成功 true:成功 false:失败
code	String	消息编码 0:成功 >0:失败 <0:系统异常
message	String	消息内容
data	Object	实体信息
-id	Integer	国家 Id
-code	String	国家代码
-nameCh	String	国家中文名称
-nameEn	String	国家英文名称

3.1.4 返回参数示例


```
{  
  "success": true,  
  "code": "0",  
  "message": "操作成功",  
  "data": [  
    {  
      "id": "1",  
      "code": "AW",  
      "nameCh": "阿鲁巴",  
      "nameEn": "ARUBA"  
    },  
    {  
      "id": "45",  
      "code": "CA",  
      "nameCh": "加拿大",  
      "nameEn": "CANADA"  
    }  
  ]  
}
```

3.2 查询已开通的产品列表

3.2.1 请求 URL:

{ServiceEndPoint}/api/order

3.2.2 方法名称:

express.channel.getlist

3.2.3 返回参数说明

参数	类型	描述
success	Boolean	是否成功 true:成功 false:失败
code	String	消息编码 0:成功 >0:失败 <0:系统异常
message	String	消息内容
data	Object	实体信息
-id	String	产品编号(产品 Id)
-nameCh	String	产品中文名称
-nameEn	String	产品英文名称

3.2.4 成功返回示例

<pre>{ "success": true, "code": "0", "message": "操作成功", "data": [</pre>

```
{
  {
    "nameCh": "北京 EMS",
    "nameEn": "",
    "id": "3"
  },
  {
    "nameCh": "燕文英国 YODEL 快线-普货",
    "nameEn": "YODEL-Small packet",
    "id": "32"
  }
]
```

3.3 查询交货仓列表

3.3.1 请求 URL:

{ServiceEndPoint}/api/order

3.3.2 方法名称:

common.warehouse.getlist

3.3.3 请求参数

字段名	类型	必填	长度	描述
channelId	String	否	10	产品编号(产品 id), 默认不

				传查询所有交货仓
--	--	--	--	----------

3.3.4 请求示例

{ "channelId":"481" }

3.3.5 返回参数说明

参数	类型	描述
success	Boolean	是否成功 true:成功 false:失败
code	String	消息编码 0:成功 >0:失败 <0:系统异常
message	String	消息内容
data	Object	实体信息
-area	String	仓库所属区域
-name	String	仓库名称
-code	String	仓库代码

3.3.6 成功返回示例

{ "success":true, "code":"0", "message":"操作成功", "data":[{ "area":"华北",

```
        "name": "北京燕文",  
        "code": "01"  
    }  
]  
}
```

3.4 创建运单

3.4.1 请求 URL:

{ServiceEndPoint}/api/order

3.4.2 方法名称:

express.order.create

3.4.3 请求参数

字段名	类型	必填	长度	描述
channelId	String	是	10	产品编号(产品 id)
orderSource	String	是	20	订单来源
orderNumber	String	是	50	订单号
dateOfReceipt	Date			收款到账日期 格式 yyyy-MM-dd
companyCode	String	否	10	交货仓/仓库代码, 详细参 考公共服务(查询交货仓列

				表)。若不传则默认取客户号所属仓库代码;
remark	String		200	拣货单信息/备注（打印标签选择打印拣货单显示此字段信息）
receiverInfo	object			收件人信息
-name	String	是	50	收件人姓名
-phone	String		50	收件人电话
-email	String		100	收件人邮箱
-company	String		100	收件人公司
-country	String	是	10	目的国 id 或目的国二字码
-state	String		50	收件人州(省)
-city	String		50	收件人城市
-zipCode	String		50	邮编
-houseNumber	String		50	收件人门牌号
-address	String	是	200	收件人地址
-taxNumber	String		50	收件人税号
senderInfo	object			发件人信息
-name	String		50	发件人姓名
-phone	String		50	发件人电话
-company	String		100	发件人公司
-email	String		100	发件人邮箱

-country	String		10	发件人国家 CN
-state	String		50	发件人州(省)
-city	String		50	发件人城市
-zipCode	String		50	发件人邮编
-houseNumber	String		50	发件人门牌号
-address	String		200	发件人地址
-taxNumber	String		50	发件人税号
parcelInfo	object			包裹信息
-hasBattery	Integer	是		是否带电 1:是 0:否
-currency	String	是	10	币种代码; 传 USD,EUR,GBP,CNY ,AUD,CAD;
-totalPrice	Decimal	是	(18,2)	申报总价值
-totalQuantity	Integer	是		申报总数量
-totalWeight	Integer	是		总重量(单位:g)
-height	Integer			包裹高(单位:cm)
-width	Integer			包裹宽(单位:cm)
-length	Integer			包裹长(单位:cm)
-ioss	String		50	IOSS 税号
-productList	object			商品信息 (支持 5 组)
--goodsNameCh	String	是	200	中文品名
--goodsNameEn	String	是	200	英文品名

--price	Decimal	是	(18,2)	申报单价
--quantity	Integer	是		数量
--weight	Integer	是		单件重量(单位:g)
--hscode	String		50	海关编码
--url	String		2000	商品链接
--material	String		500	商品材质

3.4.4 返回参数说明

字段名	类型	描述
success	Boolean	是否成功 true:成功; false:失败;
code	String	消息编码 0:成功; >0:失败; <0:系统异常;
message	String	消息内容
data	object	实体信息
-waybillNumber	String	运单号
-orderNumber	String	订单号
-referenceNumber	String	转单号
-yanwenNumber	String	燕文参考单号

3.4.5 示例

请求参数示例

{ "channelId": "155", "orderSource": "XXERP 或 XX 自建",

```
"userId": "100000",

"orderNumber": "KI1000000001A",

"dateOfReceipt": "2022-07-20",

"remark": "拣货单信息",

"receiverInfo": {

  "name": "Suzanne M Salata",

  "phone": "18231XXX588",

  "email": "XXXXXXXXXX@members.ebay.com",

  "company": "",

  "country": "115",

  "state": "he bei sheng",

  "city": "cang zhou shi",

  "zipCode": "101110",

  "houseNumber": "#4501124",

  "address": "jia xing wu liu yuan A22-28",

  "taxNumber": "XXXXXX"

},

"parcelInfo": {

  "hasBattery": 1,

  "currency": "USD",

  "totalPrice": "40.00",

  "totalQuantity": "3",
```

```
"totalWeight": "300",

"height": "10",

"width": "10",

"length": "10",

"ioss": "IMXXXXXXXXXX",

"productList": [

    {

        "goodsNameCh": "摩托车居家服",

        "goodsNameEn": "Motorcycle Homewear",

        "price": "12.50",

        "quantity": "2",

        "weight": "100",

        "hscode": "8400000001",

        "url": "http://www.aliexpress.com/item//32681820727.html",

        "material": "material"

    },

    {

        "goodsNameCh": "薄纱花朵连衣裙",

        "goodsNameEn": "tulle floral dress",

        "price": "15.00",

        "quantity": "1",

        "weight": "100",
```

```
        "hscode": "8400000001",

        "url": "http://www.aliexpress.com/item//32681820727.html",

        "material": "material"

    }

]

},

"senderInfo": {

    "name": "Jane Woodburn",

    "phone": "182317XX588",

    "company": "",

    "email": "XXXXXX@qq.com",

    "country": "CN",

    "state": "he bei sheng",

    "city": "cang zhou shi",

    "zipCode": "101110",

    "houseNumber": "#4501124",

    "address": "he fang jie cang zhou kai fa qu",

    "taxNumber": "XXXXXX"

}

}
```

成功返回示例

```
{
  "success": true,
  "code": "0",
  "message": "操作成功",
  "data": {
    "waybillNumber": "LW236917165CN",
    "orderNumber": "KI1000000001A",
    "referenceNumber": "",
    "yanwenNumber": ""
  }
}
```

3.5 打印标签

3.5.1 请求 URL:

{ServiceEndPoint}/api/order

3.5.2 方法名称:

express.order.label.get

3.5.3 请求参数

参数	类型	必填	描述
waybillNumber	String	是	运单号
printRemark	Integer	否	打印拣货单 1:是; 0:否(不传默认为否)

3.5.4 返回参数说明

参数	类型	描述
success	Boolean	是否成功 true:成功 false:失败
code	String	消息编码 0:成功; >0:失败; <0:系统异常;
message	String	消息内容
data	Object	实体信息
-waybillNumber	String	运单号
-isSuccess	Boolean	是否成功
-errorMsg	String	错误信息
-base64String	String	文件 base64 字符
-labelType	String	标签尺寸类型

3.5.5 示例

请求参数示例

```
{
  "waybillNumber": "YE891362701CN",
  "printRemark": 1
}
```

成功返回示例

```
{
  "success": true,
  "code": "0",
  "message": "操作成功",
  "data": {}
}
```

```
"data": {  
  
    "waybillNumber": "YE891383879CN",  
  
    "isSuccess": true,  
  
    "errorMsg": "",  
  
    "base64String": "JVBE",  
  
    "labelType": "A10x10L"  
  
}  
}
```

3.6 取消运单

3.6.1 请求 URL:

{ServiceEndPoint}/api/order

3.6.2 方法名称:

express.order.cancel

3.6.3 请求参数

参数	类型	必填	描述
waybillNumber	String	是	运单号
note	String	否	取消原因

3.6.4 返回参数说明

参数	类型	描述
----	----	----

success	Boolean	是否成功 true:成功 false:失败
code	String	消息编码 0:成功; >0:失败; <0:系统异常;
message	String	消息内容
data	Object	实体信息

3.6.5 示例

请求参数示例

```
{  
  "waybillNumber": "AB000000001",  
  "note": "取消原因"  
}
```

成功返回示例

```
{  
  "success": true,  
  "code": "0",  
  "message": "操作成功",  
  "data": null  
}
```

3.7 查询运单详情

3.7.1 请求 URL:

{ServiceEndPoint}/api/order

3.7.2 方法名称:

express.order.get

3.7.3 请求参数

参数	类型	必填	描述
waybillNumber	String	是	运单号

3.7.4 返回参数说明

参数	类型	描述
success	Boolean	是否成功 true:成功 false:失败
code	String	消息编码 0:成功; >0:失败; <0:系统异常;
message	String	消息内容
data	Object	实体信息
-waybillNumber	String	运单号
-orderNumber	String	订单号
-referenceNumber	String	转单号
-yanwenNumber	String	燕文参考单号
-userId	String	发货账号
-channelId	String	产品编号(产品 id)

-channelName	String	产品名称
-dateOfReceipt	Date	收款到账日期
-createTime	Date	下单时间
-status	Integer	运单状态:0 已制单 1 已确认发货 2 已收货 3 运输途中 4 已妥投 5 已取消 6 已截留 7 派送异常 8 异常 9 退件;
-isPrint	Integer	是否打印 1:是 0:否
-remark	String	拣货单信息
-receiverInfo	object	收件人信息
--name	String	收件人姓名
--phone	String	收件人电话
--company	String	收件人公司
--email	String	收件人邮箱
--countryId	String	收件人国家 Id
--countryName	String	收件人国家
--state	String	收件人所属州(省)
--zipCode	String	收件人邮编
--houseNumber	String	收件人门牌号
--address	String	收件人地址
--taxNumber	String	收件人税号
-senderInfo		发件人信息
--name	String	发件人姓名

--phone	String	发件人电话
--company	String	发件人公司
--email	String	发件人邮箱
--countryId	String	发件人国家 Id
--countryName	String	发件人国家
--state	String	发件人所属州(省)
--city	String	发件人城市
--zipCode	String	发件人邮编
--houseNumber	String	发件人门牌号
--address	String	发件人地址
--taxNumber	String	发件人税号
-parcelInfo		包裹信息
--hasBattery	Integer	是否含电 1:是 0:否
--currency	String	申报币种
--totalPrice	Number	申报总价
--totalQuantity	Integer	申报总数量
--totalWeight	Integer	总重量(单位:g)
--height	Integer	包裹高度(单位:cm)
--width	Integer	包裹宽度(单位:cm)
--length	Integer	包裹长度(单位:cm)
--ioss	String	IOSS 税号
-- productList		商品信息

---goodsNameCh	String	中文品名
---goodsNameEn	String	英文品名
---price	decimal	申报单价
---quantity	Integer	数量
---weight	Integer	单件重量(单位:g)
---hscode	String	海关编码
---url	String	商品链接
---material	String	商品材质

3.7.5 示例

请求参数示例

```
{  
  
  "waybillNumber": "LW236920788CN"  
  
}
```

成功返回示例

```
{  
  
  "success": true,  
  
  "code": "0",  
  
  "message": "操作成功",  
  
  "data": {  
  
    "waybillNumber": "LW236920788CN",  
  
    "orderNumber": "KI1000000002A",  
  
  }  
}
```

```
"referenceNumber": "",
"yanwenNumber": "",
"userId": "10003791",
"orderSource": "",
"channelId": "155",
"channelName": "中邮上海线下 E 邮宝",
"dateOfReceipt": "2022-07-10 00:00:00",
"createTime": "2022-06-20 22:49:07",
"companyCode": "01",
"isPrint": "1",
"remark": "拣货单信息",
"status": "0",
"receiverInfo": {
  "name": "glassware",
  "company": "yanwen",
  "countryId": "115",
  "countryName": "美国",
  "phone": "182317XX588",
  "state": "he bei sheng",
  "city": "cang zhou shi",
  "email": "5299XXXX8@qq.com",
  "zipCode": "10110",
```

```
    "taxNumber": "",

    "address": "he fang jie cang zhou kai fa qu",

    "houseNumber": "#4501124"

  },

  "senderInfo": {

    "name": "glassware",

    "company": "",

    "countryId": "8",

    "countryName": "中国",

    "phone": "182317XXX88",

    "state": "he bei sheng",

    "city": "cang zhou shi",

    "email": "52993XXXX@qq.com",

    "zipCode": "101110",

    "taxNumber": "qwer123",

    "address": "he fang jie cang zhou kai fa qu",

    "houseNumber": "#4501124"

  },

  "parcelInfo": {

    "currency": "USD",

    "totalPrice": "50.10",

    "totalQuantity": "10",
```

```
"totalWeight": "243",

"height": "10",

"width": "10",

"length": "10",

"hasBattery": "1",

"ioss": "",

"productList": [

    {

        "goodsNameCh": "杯子",

        "goodsNameEn": "CUP",

        "quantity": "10",

        "weight": "1000",

        "price": "12.50",

        "hsCode": "8400000001",

        "url": "http://www.aliexpress.com/item//32681820727.html",

        "material": "material"

    },

    {

        "goodsNameCh": "杯子",

        "goodsNameEn": "CUP",

        "quantity": "10",

        "weight": "1000",
```

```
        "price": "12.50",

        "hsCode": "8400000001",

        "url": "http://www.aliexpress.com/item//32681820727.html",

        "material": "material"

    }

]

}

}
```

3.8 批量查询单号详情

3.8.1 请求 URL:

{ServiceEndPoint}/api/order

3.8.2 方法名称:

express.order.getlist

3.8.3 请求参数

参数	类型	必填	描述
listNumber	array	是	查询单号集合 支持运单号或订单号, 最多查询 50 个

3.8.4 返回参数说明

参数	类型	描述
success	Boolean	是否成功 true:成功 false:失败
code	String	消息编码 0:成功; >0:失败; <0:系统异常;
message	String	消息内容
data	Object	实体信息
-waybillNumber	String	运单号
-orderNumber	String	订单号
-referenceNumber	String	转单号
-yanwenNumber	String	燕文参考单号
-userId	String	发货账号
-channelId	String	产品编号(产品 id)
-channelName	String	产品中文名称
-dateOfReceipt	Date	收款到账日期
-createTime	Date	下单时间
-status	Integer	运单状态:0 已制单 1 已确认发货 2 已收货 3 运输途中 4 已妥投 5 已取消 6 已截留 7 派送异常 8 异常 9 退件;
-isPrint	Integer	是否打印 1:是 0:否
-remark	String	拣货单信息
-receiverInfo	object	收件人信息
--name	String	收件人姓名

--phone	String	收件人电话
--company	String	收件人公司
--email	String	收件人邮箱
--countryId	String	收件人国家 Id
--countryName	String	收件人国家
--state	String	收件人所属州(省)
--city	String	收件人城市
--zipCode	String	收件人邮编
--houseNumber	String	收件人门牌号
--address	String	收件人地址
--taxNumber	String	收件人税号
-senderInfo		发件人信息
--name	String	发件人姓名
--phone	String	发件人电话
--company	String	发件人公司
--email	String	发件人邮箱
--countryId	String	发件人国家 Id
--countryName	String	发件人国家
--state	String	发件人所属州(省)
--city	String	发件人城市
--zipCode	String	发件人邮编
--houseNumber	String	发件人门牌号

--address	String	发件人地址
--taxNumber	String	发件人税号
-parcelInfo		包裹信息
--hasBattery	Integer	是否含电 1:是 0:否
--currency	String	申报币种
--totalPrice	Number	申报总价
--totalQuantity	Integer	申报总数量
--totalWeight	Integer	总重量(单位:g)
--height	Integer	包裹高度(单位:cm)
--width	Integer	包裹宽度(单位:cm)
--length	Integer	包裹长度(单位:cm)
--ioss	String	IOSS 税号
-- productList		商品信息
---goodsNameCh	String	中文品名
---goodsNameEn	String	英文品名
---price	decimal	申报单价
---quantity	Integer	数量
---weight	Integer	单件重量(单位:g)
---hscode	String	海关编码
---url	String	商品链接
---material	String	商品材质

3.8.5 示例

请求参数示例

```
{  
  "listNumber": ["KI1000000002A"]  
}
```

成功返回示例

```
{  
  "success": true,  
  "code": "0",  
  "message": "操作成功",  
  "data": [{  
    "waybillNumber": "LW236920788CN",  
    "orderNumber": "KI1000000002A",  
    "referenceNumber": "",  
    "yanwenNumber": "",  
    "userId": "10003791",  
    "orderSource": "",  
    "channelId": "155",  
    "channelName": "中邮上海线下 E 邮宝",  
    "dateOfReceipt": "2022-07-10 00:00:00",  
    "createTime": "2022-06-20 22:49:07",  
    "companyCode": "01",  
  }]
```

```
"isPrint": "1",

"remark": "拣货单信息",

"status": "0",

"receiverInfo": {

    "name": "glassware",

    "company": "yanwen",

    "countryId": "115",

    "countryName": "美国",

    "phone": "182317XX588",

    "state": "he bei sheng",

    "city": "cang zhou shi",

    "email": "5299XXXX8@qq.com",

    "zipCode": "10110",

    "taxNumber": "",

    "address": "he fang jie cang zhou kai fa qu",

    "houseNumber": "#4501124"

},

"senderInfo": {

    "name": "glassware",

    "company": "",

    "countryId": "8",

    "countryName": "中国",
```

```
"phone": "182317XXX88",

"state": "he bei sheng",

"city": "cang zhou shi",

"email": "52993XXXX@qq.com",

"zipCode": "101110",

"taxNumber": "qwer123",

"address": "he fang jie cang zhou kai fa qu",

"houseNumber": "#4501124"

},

"parcelInfo": {

  "currency": "USD",

  "totalPrice": "50.10",

  "totalQuantity": "10",

  "totalWeight": "243",

  "height": "10",

  "width": "10",

  "length": "10",

  "hasBattery": "1",

  "ioss": "",

  "productList": [{

    "goodsNameCh": "杯子",

    "goodsNameEn": "CUP",
```

```
        "quantity": "10",

        "weight": "1000",

        "price": "12.50",

        "hsCode": "8400000001",

        "url": "http://www.aliexpress.com/item//32681820727.html",

        "material": "material"

    },

    {

        "goodsNameCh": "杯子",

        "goodsNameEn": "CUP",

        "quantity": "10",

        "weight": "1000",

        "price": "12.50",

        "hsCode": "8400000001",

        "url": "http://www.aliexpress.com/item//32681820727.html",

        "material": "material"

    }

]

}

}]

}
```

3.9 美国地址校验

3.9.1 请求 URL:

{ServiceEndPoint}/api/order

3.9.2 方法名称:

common.verify.us.address

3.9.3 请求参数

参数	类型	必填	描述
receiverInfo	object	是	收件人信息
-address	String	是	收件人地址
-zipCode	String	是	收件人邮编
-city	String	是	收件人城市
-state	String	是	收件人州（建议二字码）

3.9.4 返回参数说明

参数	类型	描述
success	Boolean	是否成功 true:成功 false:失败
code	String	消息编码 0:成功; >0:失败; <0:系统异常;
message	String	消息内容
data	Object	实体信息
-receiverInfo	Object	收件人信息
--address	String	收件人地址

--city	String	收件人城市
--state	String	收件人州
--zipCode4	String	收件人邮编 4 位
--zipCode5	String	收件人邮编 5 位

3.9.5 示例

请求参数示例

```
{
  "receiverInfo": {
    "address": "25815 North Cabernet Lane",
    "zipCode": "86334",
    "city": "Paulden",
    "state": "AZ"
  }
}
```

成功返回示例

```
{
  "success":true,
  "code":"0",
  "message":"操作成功",
  "data":{
    "receiverInfo":{
      "address":"25815 N CABERNET LN",
```



```
        "city": "PAULDEN",

        "state": "AZ",

        "zipCode4": "3364",

        "zipCode5": "86334"

    }

}

}
```

3.10 韩国个人通关码校验

3.10.1 请求 URL:

{ServiceEndPoint}/api/order

3.10.2 方法名称:

common.verify.kr.pccc

3.10.3 请求参数

参数	类型	必填	描述
receiverInfo	object	是	收件人信息
-name	String	是	收件人姓名
-phone	String	是	收件人联系方式
-taxNumber	String	是	收件人税号

3.10.4 返回参数说明

参数	类型	描述
----	----	----

success	Boolean	是否成功 true:成功 false:失败
code	String	消息编码 0:成功; >0:失败; <0:系统异常;
message	String	消息内容
data	Object	实体信息

3.10.5 示例

请求参数示例

```
{
  "receiverInfo":{
    "name":"김하성",
    "phone":"01075654552",
    "taxNumber":"P972150029777"
  }
}
```

成功返回示例

```
{
  "success":true,
  "code":"1",
  "message":"操作成功",
  "data": null
}
```